

AERVOE

RUBBERIZED LEAK REPAIR

Réparation Caoutchoutée des Fuites
Reparación de Caucho Para Fugas

Flexible Rubber Coating

• Seal Out Leaks • Fills Cracks • Paintable Finish



Use on Roofing Materials, Windows, Flashing, Gutters, Ductwork, Concrete, PVC, Containers

The Professional's Choice

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR
FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

DANGER! EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE! CONTENU SOUS
PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF
OU FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE
INFLAMMABLE! CONTENIDO BAJO
PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES.
PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. White/Clear 15 oz. (425 g) Black/Alum 17 oz. (482 g)

SHAKE WELL BEFORE USE

RUBBERIZED LEAK REPAIR

DESCRIPTION: A quick drying, flexible rubber coating that forms a strong seal to repair water leaks in roofing materials (composition shingles, vent stacks, skylights and gutters) and other materials. The spray creeps into cracks and sets and bonds to the surface. Provides rust and corrosion protection and withstands normal hydrostatic pressure.

DIRECTIONS: Surface should be clean, dry and free of all contaminants. Shake can for at least 1 minute after agitator ball is heard and during use. Apply 8-10 inches from surface with steady, even strokes. Clear sprayhead by inverting can and spraying for 2 seconds.

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture or incinerate container even when empty. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). Use only with adequate ventilation. **MAY BE HARMFUL IF ABSORBED THROUGH THE SKIN.** May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Can cause eye, skin, nose, and throat irritation. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. Wash skin thoroughly after handling. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

DESCRIPTION: Revêtement en caoutchouc souple à séchage rapide qui forme un joint solide pour réparer les fuites d'eau dans les matériaux de toiture (bardeaux composés, cheminées d'aération, puits de lumière et gouttières) et autres matériaux. La pulvérisation pénètre dans les fissures et se couche et se lie à la surface. Elle fournit une protection contre la rouille et la corrosion et résiste à la pression hydrostatique normale.

INSTRUCTIONS: La surface doit être propre, sèche et exempte de tout contaminant. Secouer pendant au moins 1 minute après avoir entendu la bille de l'agitateur et pendant l'utilisation. Appliquez 8-10 pouces de la surface avec des coups réguliers. Nettoyez la tête de pulvérisation en inversant l'aérosol et en pulvérisant pendant 2 secondes.

DANGER! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter de prolonger l'exposition à la lumière du soleil, ce qui pourrait causer l'explosion. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Utilisez seulement dans une ventilation adéquate. **PEUT ÊTRE DOMMAGEABLE SI ABSORBÉ PAR LA PEAU.** Peut affecter le cerveau ou le système nerveux, causé des étourdissements, des maux de tête ou la nausée. Peut irriter les yeux, la peau, le nez et la gorge. Éviter le contact avec la peau, et les vêtements. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH. **PREMIERS SECOURS:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS:** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocive, voire mortelle.

AVERTISSEMENT: Cancer et les Problèmes de Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

DESCRIPTION: Recubrimiento de caucho flexible y de secado rápido que forma un sellado fuerte para reparar fugas de agua en materiales de techado (tejas, chimeneas de ventilación, tragaluces y canales) y otros materiales. El aerosol se cuela en las grietas y se adhiere a la superficie. Protege contra la herrumbre y la corrosión y resiste la presión hidrostática normal.

INSTRUCCIONES: La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes. Agite bien durante al menos un minuto después de escuchar el movimiento de la bola del agitador y durante el uso. Aplique a 8-10 pulgadas de la superficie con movimientos estables y uniformes. Limpie el cabezal del rociador colocándolo en posición invertida y rociando durante dos segundos.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chimeneas, fuentes de calor, llamas, estufas ni fuentes de ignición. No perforar, incinerar ni guardar el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Use con ventilación adecuada. **PUEDEN RESULTAR PELIGROSOS SI SE ABSORBEN A TRAVÉS DE LA PIEL.** Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareo puede afectar la cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Evite el contacto con la piel y la ropa. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuéguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte inmediatamente con un médico. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos www.P65Warnings.ca.gov

HAZARDOUS CONTENTS: n-Butyl Acetate 123-86-4, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8. Black also contains Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8. Aluminum also contains Aliphatic Hydrocarbon 8052-41-3.



DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause genetic defects. May cause cancer. Causes damage to nervous system through prolonged use or exposure.

PELIGRO! Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Provoque l'irritation de la peau. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut causer des anomalies génétiques. Peut causer le cancer. Provoque des lésions aux organes à la suite d'exposition prolongée ou répétée. Toxique pour les organismes aquatiques; entraîne des effets néfastes à long terme.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Causa irritación de la piel. Puede causar somnolencia y mareos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar defectos genéticos. Puede causar cáncer. Causa daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.



KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196

