

GPL2

2-Point Self-Leveling Laser

Láser autonivelador de 2 puntos

30 ft	1/8-in
10m	3 mm
<small>Range Alcance Gamma</small>	<small>Accuracy Precisión Precision</small>



Get To The Point with Precision

Llegue al punto con precisión



Plumb/Align
Aplomar/Alinear



Transfer Points
Transferir los puntos



Magnetic Attachment
Aditamento magnético



BOSCH

Invented for life

GPL2

2-Point Self-Leveling Laser

Láser autonivelador de 2 puntos

30ft	1/8-in
10m	3mm
<small>Range Alcance Gamme</small>	<small>Accuracy Precisión Précision</small>

Plumb Point Projection

Accurately transfers point from floor to ceiling
Proyección del punto de plomada: Transfiere con precisión el punto del piso al techo

Integrated Reference Lines

For precise positioning of tool and transfer of points
*Líneas de referencia integradas
Para posicionar la herramienta y transferir los puntos con precisión*

Built in Magnets

For quick alignment on metal track
Imanes incorporados: Para alinear rápidamente en carril de metal



Robust and Ergonomic Over-Molded Housing

Water and Dust Protection to ensure dependable operation and sure grip
Carcasa sobremoldeada robusta y ergonómica: Protección contra el agua y el polvo para asegurar una utilización confiable y un agarre seguro

Easy Access Battery Compartment

Compartimiento de las baterías de fácil acceso

Automatic Out-of-Level Sensing

Blinking points indicate out-of-level condition
Detección de fuera de nivel automática – Los puntos parpadeando indican una condición de fuera de nivel

LASER RADIATION – DO NOT STARE INTO THE BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 2M LASER PRODUCT
Max Output ≤ 1 mW @ 630 – 670 nm
ACCORDING TO IEC/EN 60825-1:2007

All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Plumb Point Projection

Proyección del punto de plomada

Over-the-Track Application Design

Accurately transfer and align points by magnetically mounting to metal surfaces
UDiseño de aplicación sobre la pista: Transfiere y alinee con precisión los puntos montando magnéticamente la unidad en superficies metálicas



Specifications Especificaciones

Accuracy	
Plumb Up	Up to $\pm 1/8$ -in @ 50-ft
Plumb Down	Up to $\pm 1/4$ -in @ 10-ft
Precisión	
Plomada hacia arriba	Hasta ± 3 mm @ 30 m
Plomada hacia abajo	Hasta ± 6 mm @ 3 m
Range	Up to 30-ft
Alcance	Hasta 10 m
Leveling Type	Self-Leveling, Up to $\pm 5^\circ$
Tipo que nivela	Auto-nivelador, Hasta $\pm 5^\circ$
Laser Diode	Class 2M 650nm, ≤ 1 mW
Diodo láser	Clase 2M 650nm, ≤ 1 mW
Mount Threading Rosca de la montura	1/4-20
Operating Temperature	32°F / 0°C - 104°F / 40°C
Temperatura de funcionamiento	
Dimensions	2.52 x 4.61 x 4.25-in
Dimensiones	64 x 117 x 108 mm
Weight	1.2 lb.
Peso	0.54 kg

Includes Incluye

Belt Pouch
Bolsita para cinturó

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE
GARANZIA LIMITADA
GARANTÍA LIMITADA
3 YEAR
30 DAY
MONEY BACK GUARANTEE
LIMITED WARRANTY
GARANZIA LIMITADA
GARANTÍA LIMITADA
30 DAY
MONEY BACK GUARANTEE
LIMITED WARRANTY
COMPRATE EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENER DETALLES
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOUS POUVEZ CONSULTER

www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GPL2 (0709)

 **BOSCH**
Invented for life