

GPL3

3-Point Self-Leveling Alignment Laser

*Láser autonivelador de alineación
de 3 puntos*

100 ft
30 m
Range | Alcance



Get To The Point with Precision

Llegue al punto con precisión



Plumb/ Align
Aplomar/ Alinear



Level
Nivelar



Magnetic Attachment
Aditamento magnético



BOSCH

Invented for life

GPL3 3-Point Self-Leveling Alignment Laser

Láser autonivelador de alineación de 3 puntos

100 ft
30 m
Range | Alcance

Robust Over-Molded Housing

Water and Dust Proof to ensure years of dependable operation
Carcasa robusta sobremoldeada para mayor durabilidad


Integrated Reference Lines

For precise positioning of tool and transfer of points
Líneas de referencia integradas
Para posicionar la herramienta y transferir los puntos con precisión

Pocket-Sized

Only 4-1/8 in (105 mm) tall; pouch fits on tool belt

Tamaño de bolsillo
Solamente 4-1/8 pulgadas (105 mm) de altura; la bolsita se acopla en un cinturón para herramientas



All rights reserved. Specifications subject to change without notice.



Patented Diamond-Cut Beam Splitter

Single diode projects all points for superior accuracy

Divisor del rayo cortado con diamante patentado
El diodo único proyecta todos los puntos para brindar una precisión extraordinaria

Easy Access Battery Compartment

Compartimiento de las baterías de fácil acceso

Smart Pendulum Leveling System

Self-levels, senses and indicated out-of-level condition, locks when switched off
Sistema de Nivelación de Péndulo Inteligente
Se autonivela, detecta e indica las situaciones desniveladas, y se bloquea al apagar la unidad



Easy Field Recalibration

Maintains accuracy and prevents downtime

Fácil recalibración en el campo-Mantiene la precisión y evita el tiempo fuera de servicio

Projects Plumb and Level Points

Proyección de plomada y nivel

Plumb and Level Point Projection

Accurately transfers and aligns level, plumb, 90-degree and grade points

Proyección de puntos de plomada y nivel Transfiere y alinea con precisión el nivel, la plomada y los puntos de 90 grados y de enrasado

Multipurpose Attachment

Position and mount with magnets, strap or threaded mounts (1/4-20, 5/8-11)

Aditamento Multiuso
Posiciónelo y móntelo con imanes, la correa o monturas roscadas



Specifications Especificaciones

Accuracy Precisión	Up to ±1/4-in @ 100-ft 6mm @ 30m
Range Alcance	Up to 100-ft 30-m
Leveling Type Tipo que nivela	Self-Leveling, Up to 5° Auto-nivelador, Hasta 5°
Laser Diode Diodo láser	Class 2 635 nm, ≤ 1 mW Clase 2 635 nm, ≤ 1 mW
Mount Threading Rosca de la montura	1/4-20 14 de pulgada x 20
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	14° F / -10° C up to 122° F / 50° C 14° F / -10° C hasta 122° F / 50° C
Dimensions Dimensiones	4.125-in x 3.125-in x 1.625-in 143 x 110 x 60 mm
Weight Peso	0.9 lbs 408 grams

Includes Incluye

Multipurpose Attachment Aditamento multiuso	Mounting Strap Correa de montaje
Recalibration Wrench Llave de recalibración	Belt Pouch Bolsita para cinturón
3 AA 1.5V Batteries 3 baterías AA	



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

280237



BOSCH
Invented for Life