



Quick, Easy and Automatic Exterior Leveling

Nivelación exterior rápida, fácil y automática

NEW! GRL400H

Self-Leveling Rotary Laser with Laser Receiver

NUEVO! GRL400H Láser rotativo autonivelador con receptor láser



BOSCH

Invented for life

GRL400H

Self-Leveling Rotary Laser with Laser Receiver

Láser rotativo autonivelador con receptor láser

1300 ft
400 m
Range | Alcance | Gamme

Fast Horizontal Electronic Self-Leveling

With Disturbance Monitor

Autonivelación electrónica horizontal rápida con monitor de perturbación

Simple Single Button Operation

Quick setup – Lets you begin work faster

Utilización sencilla con un solo botón – La preparación rápida permite que usted comience a trabajar más rápidamente

Weatherproof Design

Keeps the laser protected from rain and moisture (IP65)

El diseño a prueba de intemperie mantiene el láser protegido contra la lluvia y la humedad (IP65)



Protected Glass Enclosed Cage for Head Assembly –

For maximum weather and environmental protection
Jaula protegida cerrada con vidrio para el ensamblaje del cabezal – para brindar la máxima protección contra la intemperie y del medio ambiente

Up to 50 Hour Battery Life

With 2D cell alkaline batteries included

Hasta 50 horas de vida útil de las baterías con 2 baterías alcalinas de células D incluidas

LR1 Rotary Laser Receiver Aids in Detection at Greater Distances

El receptor de láser rotativo LR1 ayuda en la detección a mayores distancias

Dual-Sided LCD Display

For easy visual readout on both sides of receiver

Pantalla LCD en los dos lados: Para brindar una lectura visual fácial en ambos lados del receptor

Simple and Secure Assembly of Leveling Rod with Mounting Bracket

for quick and accurate leveling applications
Ensamblaje simple y seguro de la varilla de nivelación con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápidas y precisas



Optional Accessories Include Aluminum Tripods: BT160, BT170 HD, and BT300 HD

Los accesorios opcionales incluye trípodes de aluminio: BT160, BT170 HD, y BT300 HD



Specifications Especificaciones

Laser Accuracy (Horizontal) Láser Precisión (Horizontal)	Up to ±3/32-in @ 100-ft Hasta ±2.4 mm @ 30 m
Range with Detector (Diameter) Alcance con detector (diámetro)	1300-ft 400 m
Laser Diode Diodo láser	635 nm Class 2 635 nm Clase 2
Self-Leveling Range Alcance de autonivelador	±5° ±5°
Mount Threading Rosca de la montura	5/8 - 11 5/8 - 11
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	14° F / -10° C up to 122° F / 50° C 14° F / -10° C hasta 122° F / 50° C
Dimensions Dimensiones	7.2 x 6.7 x 7.4-in 183 x 170 x 188 mm
Weight Peso	3.9 lbs 1.78 kg
Power Energía	(2) D Batteries (2) baterías D

Includes Incluye

LR1 Laser Receiver and Bracket Receptor láser y soporte LR1	(2) D Batteries (2) baterías D
--	-----------------------------------

Carrying Case
Estuche de transporte



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GRL400H 2610A13045 (1110)

All rights reserved.
Specifications
subject to change
without notice.

